

# IntiGROUND

монохромный, габариты 318x318x140 (мм)



IRG24-1W30-10H

40	30
50	60
	80
	10x50

Применение: заливающая подсветка фасадов с грунта

Источник света: светодиоды Nichia (Япония)

Количество светодиодов: 24 шт

Цвет излучения: белый 3000К, 4000К, 5000К

Оптика: 10°, 30°, 60°, 80°, 10x50°

Потребляемая мощность: 25 Вт

Общий световой поток: 2100 - 2450 лм

Напряжение питания: 90 - 264 V AC

Управление: нет

Степень защиты: IP67

Климатическое исполнение: У1

Температура эксплуатации: -40°C ... +45°C

Срок службы: не менее 50 000 часов

Гарантийный срок: 3 года

Вес: 7 кг

Материалы: корпус: литой под давлением алюминий, покрытый порошковой краской. Защитное стекло: закаленное, толщиной 15 мм, с силиконовым уплотнителем. Монтажный стакан: АБС-пластик. Монтажный стакан: АБС-пластик. Декоративная рамка: полированная нержавеющая сталь. Крепеж: нержавеющая сталь

Монтаж: в грунт или бетон с различными покрытиями (асфальт, тротуарная плитка, облицовочный камень, дерн и т.п.)

Кастомизация: кабели питания / управления любой длины. Управление: ШИМ

