

IntiSTARK

монохромный, габариты 516x220x70 (мм)



IMF72-2W30-10H

40	30
50	60
	80
	10x50

Применение: заливающее и акцентное освещение, функциональное освещение спортивных и складских объектов, промышленных зон

Источник света: светодиоды Nichia (Япония)

Количество светодиодов: 72 шт.

Цвет излучения: белый 3000К, 4000К, 5000К

Оптика: 10°, 30°, 10x50°, 60°, 80°

Потребляемая мощность: 161 Вт

Общий световой поток: 11700 - 13700 лм

Напряжение питания: 90 - 264 V AC

Управление: нет

Степень защиты: IP66

Климатическое исполнение: У1

Температура эксплуатации: -40°C ... +45°C

Срок службы: не менее 50 000 часов

Гарантийный срок: 3 года

Вес: 9,5 кг

Материалы: корпус: алюминиевый экструдированный профиль с гальваническим покрытием. Торцевые заглушки: алюминиевый сплав. Защитное стекло: силикатное закаленное. Кронштейны: цинкохромированная сталь, покрытая порошковой краской в цвет светильника. Крепеж: нержавеющая сталь.

Установка: поворотные кронштейны крепятся к скобам светильника

Кастомизация: кабели питания / управления любой длины, окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет в соответствии с палитрой RAL, любые нестандартные сочетания цветов светодиодов, индивидуальные кронштейны под проект, разъемы с IP68, управление ШИМ

