

IntiTWIN

монохромный, габариты 110x110x250 (мм)

IRF24-1W30-15DL24

40 34
50 45
80
40x20



Применение: создание большого разнообразия световых эффектов на фасаде за счет регулировки угла наклона светодиодных модулей, а также возможность комбинирования в одном светильнике узкого и широкого лучей (путем установки разной оптики в светодиодные модули)

Источник света: светодиоды Nichia (Япония)

Количество светодиодов: 24 шт.

Цвет излучения: белый 3000 К, 4000 К, 5000 К

Оптика: 15°, 34°, 45°, 40x20°, 80°

Потребляемая мощность: 26 Вт

Общий световой поток: 1960 - 2400 лм

Напряжение питания: 24 V DC

Управление: ШИМ

Степень защиты: IP66

Климатическое исполнение: У1

Температура эксплуатации: -40°C ... +45°C

Срок службы: не менее 50 000 часов

Гарантийный срок: 3 года

Вес: 2,8 кг

Материалы: корпус: алюминиевый сплав с гальваническим покрытием. Защитное стекло: ударостойкий поликарбонат. Кронштейн: цинхромированная сталь, покрытая порошковой краской в цвет светильника. Крепеж: нержавеющая сталь.

Установка: крепится на съемном кронштейне с расположенными внутри клеммниками

Кастомизация: кабели питания / управления любой длины. Любые нестандартные сочетания цветов LED в одном светильнике. Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL. Индивидуальные кронштейны под проект, разъемы IP68

