

# EDGE

## ILF12-2RGBW30-3x180RL24

### Применение

Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3x180°.

<b>Светодиоды</b>	Nichia (Япония), Cree (США)
<b>Цвет свечения</b>	Красный + Зеленый + Синий + Белый 3000 К
<b>CRI</b>	≥ 80
<b>Световой поток:</b>	
- режим «RGBW»	35 лм
- режим «RGB»	42 лм
- режим «R»	28 лм
- режим «G»	44 лм
- режим «B»	21 лм
- режим «W»	56 лм
<b>Оптика</b>	3x180°
<b>Напряжение питания</b>	DC 24 В
<b>Потребляемая мощность</b>	8 Вт
<b>Типа управления</b>	DMX+RDM
<b>Класс защиты от поражения электрическим током</b>	III (третий)
<b>Температура эксплуатации</b>	от -40 °С до +45 °С
<b>Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69</b>	У1
<b>Срок службы</b>	Не менее 50000 часов
<b>Гарантия</b>	3 года
<b>Масса</b>	0,8 кг
<b>Габаритные размеры</b>	153 x 106 x 61 мм
<b>Материалы</b>	Корпус светильника: литой алюминий, покрытый порошковой краской; монтажная пластина: нержавеющая сталь.
<b>Монтаж</b>	Накладной на поверхность при помощи монтажной пластины, монтаж на кронштейн
<b>Аксессуары</b>	Диафрагма, монтажная пластина
<b>Кастомизация</b>	Окраска корпуса и монтажной пластины в любой цвет в соответствии с палитрой RAL; разъемы IP68; температура эксплуатации -40 °С ... +55 °С (тропическое исполнение).



EAC



IP65

IK08

