

EDGE

ILF12-2RGBW40-3x180CL24

Применение

Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3x180°.

Светодиоды	Nichia (Япония), Cree (США)
Цвет свечения	Красный + Зеленый + Синий + Белый 4000 К
CRI	≥ 80
Световой поток:	
- режим «RGBW»	43 лм
- режим «RGB»	35 лм
- режим «R»	28 лм
- режим «G»	44 лм
- режим «B»	21 лм
- режим «W»	60 лм
Оптика	3x180°
Напряжение питания	DC 24 В
Потребляемая мощность	8 Вт
Типа управления	DMX
Класс защиты от поражения электрическим током	III (третий)
Температура эксплуатации	от -40 °С до +45 °С
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Срок службы	Не менее 50000 часов
Гарантия	3 года
Масса	0,8 кг
Габаритные размеры	153 x 106 x 61 мм
Материалы	Корпус светильника: литой алюминий, покрытый порошковой краской; монтажная пластина: нержавеющая сталь.
Монтаж	Накладной на поверхность при помощи монтажной пластины, монтаж на кронштейн
Аксессуары	Диафрагма, монтажная пластина
Кастомизация	Окраска корпуса и монтажной пластины в любой цвет в соответствии с палитрой RAL; разъемы IP68; температура эксплуатации -40 °С ... +55 °С (тропическое исполнение).



EAC



IP65

IK08

