

EDGE

ILF6-2B-3x180CL24

Применение

Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3x180°.

Светодиоды	Cree (США)
Цвет свечения	Синий
CRI	≥ 80
Световой поток:	21 лм
Оптика	3x180°
Напряжение питания	DC 24 В
Потребляемая мощность	7,3 Вт
Типа управления	DMX
Класс защиты от поражения электрическим током	III (третий)
Температура эксплуатации	от -40 °С до +45 °С
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Срок службы	Не менее 50000 часов
Гарантия	3 года
Масса	0,8 кг
Габаритные размеры	153 x 106 x 61 мм
Материалы	Корпус светильника: литой алюминий, покрытый порошковой краской; монтажная пластина: нержавеющая сталь.
Монтаж	Накладной на поверхность при помощи монтажной пластины, монтаж на кронштейн.
Аксессуары	Диафрагма в базовой версии позволяет достичь узкого и четкого луча. Дополнительная версия без диафрагмы обеспечивает более высокий световой поток и более широкий световой луч.
Кастомизация	Любые нестандартные сочетания цветов светодиодов в одном светильнике; окраска корпуса и монтажной пластины в любой цвет в соответствии с палитрой RAL; разъемы IP68; температура эксплуатации -40°С ... +55°С (тропическое исполнение).



IP65

IK08

