

# EDGE

## ILF6-2B-3x180RL24

### Применение

Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3x180°.

<b>Светодиоды</b>	Cree (США)
<b>Цвет свечения</b>	Синий
<b>CRI</b>	≥ 80
<b>Световой поток:</b>	21 лм
<b>Оптика</b>	3x180°
<b>Напряжение питания</b>	DC 24 В
<b>Потребляемая мощность</b>	7,3 Вт
<b>Типа управления</b>	DMX+RDM
<b>Класс защиты от поражения электрическим током</b>	III (третий)
<b>Температура эксплуатации</b>	от -40 °С до +45 °С
<b>Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69</b>	У1
<b>Срок службы</b>	Не менее 50000 часов
<b>Гарантия</b>	3 года
<b>Масса</b>	0,8 кг
<b>Габаритные размеры</b>	153 x 106 x 61 мм
<b>Материалы</b>	Корпус светильника: литой алюминий, покрытый порошковой краской; монтажная пластина: нержавеющая сталь.
<b>Монтаж</b>	Накладной на поверхность при помощи монтажной пластины, монтаж на кронштейн.
<b>Аксессуары</b>	Диафрагма в базовой версии позволяет достичь узкого и четкого луча. Дополнительная версия без диафрагмы обеспечивает более высокий световой поток и более широкий световой луч.
<b>Кастомизация</b>	Любые нестандартные сочетания цветов светодиодов в одном светильнике; окраска корпуса и монтажной пластины в любой цвет в соответствии с палитрой RAL; разъемы IP68; температура эксплуатации -40°С ... +55°С (тропическое исполнение).



IP65

IK08

