INTILED

EDGE

ILF12-2RGBW30-3x180RL24(111)




Применение

Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3x180°. Идеален для узких оконных проемов и конструкций, где необходимо избежать потерь света.


Цвет свечения	Красный+Зеленый+Синий+Белый 3000К	
CRI	> 80	
Бин цвета	±3 нм, 2 эллипса МакАдама	
Оптика, градусы	3x180	
Световой поток изделия, лм	Red	28
	Green	44
	Blue	21
	White 3000 K	55
	All On	44
Напряжение питания, В	24 DC	
Потребляемая мощность, Вт	7,5	
Коэффициент мощности		
Класс защиты от поражения электрическим током	III (третий)	
Степень защиты	IP65	
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1	
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45	
Устойчивость к мех. воздействиям	IK09	
Управление, протоколы	DMX-512 + RDM	
Управление, размер пикселя	1 светильник = 1 пиксель	
Срок службы, часы	Не менее 50 000	
Гарантия, лет	5	
Габаритные размеры, мм	153x61x105	
Вес, кг	0,8	
Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция	


Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия

муар





Монтаж

Накладной

Материалы

Корпус — алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; кронштейн — нержавеющая сталь; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.
Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.
Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.
Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.
Технология COOLight® - комплекс решений, направленных на увеличение КПД приборов.

Расшифровка доп. параметров
(111) - вывод кабеля 1 м с продольной стороны корпуса
(121) - вывод кабеля 1 м с торца корпуса
(131) - вывод кабеля 1 м с обоих торцов корпуса (проходное исполнение)

Аксессуары
Диафрагма внешняя DFV2.3

Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPCe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер USB-ILCS