INTILED

# EDGE

## ILF6-2W50-3x180RL24(131)



**Применение**

Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3x180°. Идеален для узких оконных проемов и конструкций, где необходимо избежать потерь света.

**Базовые цвета покраски RAL**


1015 1001 8004 8017


9005 7016 9006 9003

**Базовый тип покрытия**

муар

| | |
|---|---|
| **Цвет свечения** | Белый 5000 К |
| **CRI** | > 80 |
| **Бин цвета** | 2 эллипса МакАдама |
| **Оптика, градусы** | 3x180 |
| **Световой поток изделия, лм** | 85 |
| **Напряжение питания, В** | 24 DC |
| **Потребляемая мощность, Вт** | 7 |
| **Коэффициент мощности** | |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | III (третий) |
| **Степень защиты** | IP65 |
| **Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69** | У1 |
| **Температура эксплуатации, градусы С** | От -40 до +45 |
| **Устойчивость к мех. воздействиям** | IK09 |
| **Управление, протоколы** | DMX-512 + RDM |
| **Управление, размер пикселя** | не применимо |
| **Срок службы, часы** | Не менее 50 000 |
| **Гарантия, лет** | 5 |
| **Габаритные размеры, мм** | 153x61x105 |
| **Вес, кг** | 0,8 |
| **Комплект поставки** | Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция |




**Монтаж**

Накладной

**Материалы**

Корпус — алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; кронштейн — нержавеющая сталь; метизы — нержавеющая сталь.

**Интегрированные технологии**

Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.
Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.
Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.
Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.
Технология COOLight® - комплекс решений, направленных на увеличение КПД приборов.

**Расшифровка доп. параметров**
(111) - вывод кабеля 1 м с продольной стороны корпуса
(121) - вывод кабеля 1 м с торца корпуса
(131) - вывод кабеля 1 м с обоих торцов корпуса (проходное исполнение)

**Аксессуары**
Диафрагма внешняя DFV2.3

**Совместимые устройства СУ**

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPCe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер USB-ILCS