

IntiBEAM

IRF9-3R-5H(311)

Применение

Эргономичный световой прибор, предназначенный для создания узкого и четкого 5° светового луча. Может использоваться как для акцентирующего освещения вертикальных элементов фасада, так и для заливающего освещения удаленных объектов.



Цвет свечения	Красный
CRI	
Бин цвета	±3 nm
Оптика, градусы	5
Световой поток изделия, лм	800
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	22
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP66
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK10
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	3
Габаритные размеры, мм	196x228x119
Вес, кг	3,5
Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Накладной

Материалы

Корпус — алюминиевый сплав; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; кронштейн — оцинкованная сталь; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Базовые цвета покраски RAL

1015

1001

8004

8017



9005

7016

9006

9003

Базовый тип покрытия
муар



Расшифровка доп. параметров

(311) - базовое исполнение

Аксессуары

Экраны

BEAM-03-100 - высотой 100 мм, округлый

BEAM-01A-100 - высотой 100 мм, угловатый (бывший ENS1.11), нержавеющая сталь

Совместимые устройства СУ