

I N T I L E D

IntiGROUND

IRG24-1G-10CH(110)

Применение

Применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).



Цвет свечения	Зелёный
CRI	
Бин цвета	±3 нм
Оптика, градусы	10
Световой поток изделия, лм	1 600
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	31
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP67
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK10
Управление, протоколы	DMX-512
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	3
Габаритные размеры, мм	Ø318x139
Вес, кг	7
Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Встраиваемый в грунт

Материалы



Корпус — алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; защитное стекло — закаленное, толщиной 15 мм, с силиконовым уплотнителем; монтажный стакан — полипропилен; метизы — нержавеющая сталь; декоративная рамка — полированная нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.



Расшифровка доп. параметров

(110) - базовое исполнение.

Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPCe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер USB-ILCS