

# IntiGROUND



IRG24-1G-10a30H(110)

### Применение

Применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).



|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Цвет свечения                                  | Зелёный                                             |
| CRI                                            |                                                     |
| Бин цвета                                      | ±3 нм                                               |
| Оптика, градусы                                | 10a30                                               |
| Световой поток изделия, лм                     | 1 400                                               |
|                                                |                                                     |
| Напряжение питания, В                          | 230 AC 50 Hz                                        |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 27                                                  |
| Коэффициент мощности                           | > 0,9                                               |
| Класс защиты от поражения электрическим током  | I (первый)                                          |
| Степень защиты                                 | IP67                                                |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1                                                  |
| Температура эксплуатации, градусы С            | От -40 до +45                                       |
| Устойчивость к мех. воздействиям               | IK10                                                |
| Управление, протоколы                          | On/Off                                              |
| Управление, размер пикселя                     | Не применимо                                        |
| Срок службы, часы                              | Не менее 50 000                                     |
| Гарантия, лет                                  | 3                                                   |
| Габаритные размеры, мм                         | Ø318x139                                            |
| Вес, кг                                        | 7                                                   |
| Комплект поставки                              | Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция |



### Монтаж

Встраиваемый в грунт

### Материалы

Корпус — алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; защитное стекло — закаленное, толщиной 15 мм, с силиконовым уплотнителем; монтажный стакан — полипропилен; метизы — нержавеющая сталь; декоративная рамка — полированная нержавеющая сталь.

### Интегрированные технологии

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.  
Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.  
Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

## **Расшифровка доп. параметров**

(110) - базовое исполнение.

## **Аксессуары**

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

## **Совместимые устройства СУ**