

I N T I L E D

IntiGROUND



IRG24-1R-30H(110)

Применение

Применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).



Цвет свечения	Красный
CRI	
Бин цвета	±3 нм
Оптика, градусы	30
Световой поток изделия, лм	750
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	19
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP67
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK10
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	3
Габаритные размеры, мм	Ø318x139
Вес, кг	7
Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция



Монтаж

Встраиваемый в грунт

Материалы

Корпус — алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; защитное стекло — закаленное, толщиной 15 мм, с силиконовым уплотнителем; монтажный стакан — полипропилен; метизы — нержавеющая сталь; декоративная рамка — полированная нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.
Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.
Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Расшифровка доп. параметров

(110) - базовое исполнение.

Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

Совместимые устройства СУ