

IntiSTARК

монохромный, габариты 300x220x70 (мм)



IMF24-1W30-10H
 36 2 40 30
 50 60
 80
 10x50

Применение: заливающеее и акцентное архитектурное освещение

Источник света: светодиоды Nichia (Япония)

Количество светодиодов: 24 шт., 36 шт.

Цвет излучения: белый 3000K, 4000K, 5000K

Оптика: 10°, 30°, 10x50°, 60°, 80°

Потребляемая мощность: 25 Вт, 54 Вт, 80 Вт

Общий световой поток: 2100 - 6850 лм

Напряжение питания: 90 - 264 V AC

Управление: нет

Степень защиты: IP66

Климатическое исполнение: У1

Температура эксплуатации: -40°C ... +45°C

Срок службы: не менее 50 000 часов

Гарантийный срок: 3 года

Вес: 5,5 кг, 6,5 кг

Материалы: корпус: алюминиевый экструдированный профиль с гальваническим покрытием. Торцевые заглушки: алюминиевый сплав. Защитное стекло: силикатное закаленное. Кронштейны: цинкохромированная сталь, покрытая порошковой краской в цвет светильника. Крепеж: нержавеющая сталь.

Установка: поворотные кронштейны крепятся к скобам светильника

Кастомизация: кабели питания / управления любой длины, окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет в соответствии с палитрой RAL, любые нестандартные сочетания цветов светодиодов, индивидуальные кронштейны под проект, разъемы с IP68, управление ШИМ

