

IntiSTARК big-block

монохромный, габариты 516x493x249 (мм)



IMF144-2W30-10H
 40 30
 50 60
 80
 10x50

Применение: заливающее освещение крупных объектов (телевизионные башни, высотные здания, мосты и пр.)

Источник света: светодиоды Nichia (Япония)

Количество светодиодов: 144 шт.

Цвет излучения: белый 3000К, 4000К, 5000К

Оптика: 10°, 30°, 10x50°, 60°, 80°

Потребляемая мощность: 322 Вт

Общий световой поток: 23400 - 27400 лм

Напряжение питания: 90 - 264 V AC

Управление: нет

Степень защиты: IP66

Климатическое исполнение: У1

Температура эксплуатации: -40°C ... +45°C

Срок службы: не менее 50 000 часов

Гарантийный срок: 3 года

Вес: 22 кг

Материалы: корпус: алюминиевый экструдированный профиль с гальваническим покрытием. Торцевые заглушки: алюминиевый сплав. Защитное стекло: силикатное закаленное. Кронштейны: цинкохромованная сталь, покрытая порошковой краской в цвет светильника. Крепеж: нержавеющая сталь.

Установка: на кронштейне с возможностью отдельной регулировки угла наклона светодиодных модулей

Кастомизация: кабели питания / управления любой длины, окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет в соответствии с палитрой RAL, индивидуальные кронштейны под проект, разъемы IP68, управление ШИМ

