

IntiTUBE


ITF10-0,2B-250CL24-30(100)

Применение

Предназначен для контурного освещения, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Разрешение 40 пикселей на метр позволяет использовать прибор для демонстрации графики, видео и других светодинамических эффектов.



Цвет свечения	Синий
CRI	
Бин цвета	±3 нм
Оптика, градусы	250
Световой поток изделия, лм	40
Напряжение питания, В	24 DC
Потребляемая мощность, Вт	3,2
Коэффициент мощности	
Класс защиты от поражения электрическим током	III (третий)
Степень защиты	IP65
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK08
Управление, протоколы	DMX-512
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	3
Габаритные размеры, мм	265x92x54
Вес, кг	0,42
Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция



Монтаж

Накладной

Материалы

Корпус/торцевые заглушки — светорассеивающий поликарбонат с УФ-стабилизатором; кронштейны — оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

- L, mm
- 265
 - 515
 - 765
 - 1015
 - 1265

Расшифровка доп. параметров

(100) - базовое исполнение с DMX-управлением

Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPCe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер USB-ILCS

Конвертер DMX-3W(U1)

Конвертер DMX-3W (B1T2)