

# IntiTUBE



ITF10-0,2W30-250CL24-30(100)

## Применение

Предназначен для контурного освещения, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Разрешение 40 пикселей на метр позволяет использовать прибор для демонстрации графики, видео и других светодинамических эффектов.



|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Цвет свечения                                  | Белый 3000 К                                        |
| CRI                                            | > 80                                                |
| Бин цвета                                      | 2 эллипса МакАдама                                  |
| Оптика, градусы                                | 250                                                 |
| Световой поток изделия, лм                     | 220                                                 |
|                                                |                                                     |
| Напряжение питания, В                          | 24 DC                                               |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 3,3                                                 |
| Коэффициент мощности                           |                                                     |
| Класс защиты от поражения электрическим током  | III (третий)                                        |
| Степень защиты                                 | IP65                                                |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1                                                  |
| Температура эксплуатации, градусы С            | От -40 до +45                                       |
| Устойчивость к мех. воздействиям               | IK08                                                |
| Управление, протоколы                          | DMX-512                                             |
| Управление, размер пикселя                     | Не применимо                                        |
| Срок службы, часы                              | Не менее 50 000                                     |
| Гарантия, лет                                  | 3                                                   |
| Габаритные размеры, мм                         | 265x92x54                                           |
| Вес, кг                                        | 0,42                                                |
| Комплект поставки                              | Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция |



## Монтаж

Накладной

## Материалы

Корпус/торцевые заглушки — светорассеивающий поликарбонат с УФ-стабилизатором; кронштейны — оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской; метизы — нержавеющая сталь.

## Интегрированные технологии

Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

- L, mm
- 265
  - 515
  - 765
  - 1015
  - 1265

## Расшифровка доп. параметров

(100) - базовое исполнение с DMX-управлением

## Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

## Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPCe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер USB-ILCS

Конвертер DMX-3W(U1)

Конвертер DMX-3W (B1T2)