

IntiTUBE

ITF30-0,2W50-250CL24-80(100)

Применение

Предназначен для контурного освещения, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Разрешение 40 пикселей на метр позволяет использовать прибор для демонстрации графики, видео и других светодинамических эффектов.





Цвет свечения	Белый 5000 К
CRI	> 80
Бин цвета	2 эллипса МакАдама
Оптика, градусы	250
Световой поток изделия, лм	750
Напряжение питания, В	24 DC
Потребляемая мощность, Вт	10
Коэффициент мощности	
Класс защиты от поражения электрическим током	III (третий)
Степень защиты	IP65
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK08
Управление, протоколы	DMX-512
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	3
Габаритные размеры, мм	765x92x54
Вес, кг	0,7

Комплект поставки
Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж
Накладной

Материалы
Корпус/торцевые заглушки — светорассеивающий поликарбонат с УФ-стабилизатором; кронштейны — оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской; метизы — нержавеющая сталь.



- L, mm
- 265
 - 515
 - 765
 - 1015
 - 1265

Интегрированные технологии

Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Расшифровка доп. параметров

(100) - базовое исполнение с DMX-управлением

Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPCe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер USB-ILCS

Конвертер DMX-3W(U1)

Конвертер DMX-3W (B1T2)