

# IntiTUBE


ITF45-0,5W40-250DL48-120(100)

### Применение

Предназначен для контурного освещения, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Разрешение 40 пикселей на метр позволяет использовать прибор для демонстрации графики, видео и других светодинамических эффектов.



|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Цвет свечения                                  | Белый 4000 К                                        |
| CRI                                            | > 80                                                |
| Бин цвета                                      | 2 эллипса МакАдама                                  |
| Оптика, градусы                                | 250                                                 |
| Световой поток изделия, лм                     | 1 500                                               |
|                                                |                                                     |
| Напряжение питания, В                          | 48 DC                                               |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 18                                                  |
| Коэффициент мощности                           |                                                     |
| Класс защиты от поражения электрическим током  | III (третий)                                        |
| Степень защиты                                 | IP65                                                |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1                                                  |
| Температура эксплуатации, градусы С            | От -40 до +45                                       |
| Устойчивость к мех. воздействиям               | IK08                                                |
| Управление, протоколы                          | ШИМ                                                 |
| Управление, размер пикселя                     | Не применимо                                        |
| Срок службы, часы                              | Не менее 50 000                                     |
| Гарантия, лет                                  | 3                                                   |
| Габаритные размеры, мм                         | 1130x92x54                                          |
| Вес, кг                                        | 0,95                                                |
| Комплект поставки                              | Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция |



### Монтаж

Накладной

### Материалы

Корпус/торцевые заглушки — светорассеивающий поликарбонат с УФ-стабилизатором; кронштейны — оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской; метизы — нержавеющая сталь.

### Интегрированные технологии

Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

| L, mm |      |
|-------|------|
| 265   | 880  |
| 380   | 1015 |
| 515   | 1130 |
| 630   | 1265 |
| 765   |      |

## Расшифровка доп. параметров

(100) - диммируемое исполнение, тип1;

(200) - диммируемое исполнение, тип2.

## Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

## Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPCe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер DMX-DIM(T1)

Конвертер DAP-04

Конвертер USB-ILCS