

KUB

IMF8-1A-10H(111)

Применение

Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестиграннык.

Светодиоды	Cree (США)
Цвет свечения	Янтарный
CRI	≥ 80
Световой поток	475 лм
Оптика	10°
Коэффициент пульсации	5%
Напряжение питания	AC 230 В, (50±1) Гц
Потребляемая мощность	10 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Типа управления	Отсутствует
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Температура эксплуатации	от -40 °С до +45 °С
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Срок службы	Не менее 50000 часов
Гарантия	3 года
Масса	1,3 кг
Габаритные размеры	171x104x100 мм (с кронштейном)
Материалы	Корпус, кронштейн – литой алюминий; рассеиватель – силикатное закалённое стекло
Монтаж	На поворотном кронштейне
Аксессуары	Экран
Кастомизация	стекло-диффузор; внутренняя сотообразная решетка; любые нестандартные сочетания цветов светодиодов в одном светильнике; окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; разъемы IP68; длина кабелей до 3 м



EAC



IP66 IK08

