

# KUB

## IMF8-1RGBA-10x50RH(111)

### Применение

Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранный

**Светодиоды** Cree (США)  
**Цвет свечения** Красный + Зеленый + Синий + Янтарный

**CRI**  $\geq 80$

### Световой поток:

- режим «RGBA» 365 лм

- режим «RGB» 315 лм

- режим «R» 105 лм

- режим «G» 180 лм

- режим «B» 85 лм

- режим «A» 180 лм

**Оптика** 10x50°

**Коэффициент пульсации** 5%

**Напряжение питания** AC 230 В, (50±1) Гц

**Потребляемая мощность** 13,5 Вт

**Коэффициент мощности** 0,9

**Типа управления** RDM+DMX

**Класс защиты от поражения электрическим током** I (первый)

**Температура эксплуатации** от -40 °С до +45 °С

**Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69** У1

**Срок службы** Не менее 50000 часов

**Гарантия** 3 года

**Масса** 1,3 кг

**Габаритные размеры** 171x104x100 мм (с кронштейном)

**Материалы** Корпус, кронштейн – литой алюминий; рассеиватель – силикатное закалённое стекло

**Монтаж** На поворотном кронштейне

**Аксессуары** Экран

**Кастомизация** стекло-диффузор; внутренняя сотообразная решетка; любые нестандартные сочетания цветов светодиодов в одном светильнике; окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; разъемы IP68; длина кабелей до 3 м



EAC



IP66 IK08

