

KUB

IMF8-1RGBA-65RH(211)

Применение

Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранный

| | |
|---|---|
| Светодиоды | Cree (США) |
| Цвет свечения | Красный + Зеленый + Синий + Янтарный |
| CRI | ≥ 80 |
| Световой поток: | |
| - режим «RGBA» | 400 лм |
| - режим «RGB» | 345 лм |
| - режим «R» | 115 лм |
| - режим «G» | 195 лм |
| - режим «B» | 93 лм |
| - режим «A» | 200 лм |
| Оптика | 65° |
| Коэффициент пульсации | 5% |
| Напряжение питания | АС 230 В, (50±1) Гц |
| Потребляемая мощность | 13,5 Вт |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Типа управления | RDM+DMX |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I (первый) |
| Температура эксплуатации | от -40 °С до +45 °С |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1 |
| Срок службы | Не менее 50000 часов |
| Гарантия | 3 года |
| Масса | 1,3 кг |
| Габаритные размеры | 171x104x100 мм (с кронштейном) |
| Материалы | Корпус, кронштейн – литой алюминий; рассеиватель – силикатное закалённое стекло |
| Монтаж | На поворотном кронштейне |
| Аксессуары | Экран |
| Кастомизация | стекло-диффузор; внутренняя сотообразная решетка; любые нестандартные сочетания цветов светодиодов в одном светильнике; окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; разъемы IP68; длина кабелей до 3 м |



EAC



IP66 IK08

