


KUB


IMF8-1B-65DL48(211)

Применение

Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентирующего освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях.



Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия муар

Цвет свечения	Синий
CRI	
Бин цвета	±3 нм
Оптика, градусы	65
Световой поток изделия, лм	220
Напряжение питания, В	48 DC
Потребляемая мощность, Вт	10
Коэффициент мощности	
Класс защиты от поражения электрическим током	III (третий)
Степень защиты	IP66
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	от -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK08
Управление, протоколы	ШИМ
Управление, размер пикселя	
Срок службы, часы	не менее 50000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	104x170x115
Вес, кг	1,3

Комплект поставки светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый высококачественной порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии



Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Технология COOLight® - комплекс решений, направленных на увеличение КПД приборов.



Расшифровка доп. параметров

- (111) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип1 (для средней и узкой оптики), выводом кабеля 1 м;
- (H111) - Исполнение с внутренним аксессуаром (гексогональная решётка), выводом кабеля 1 м;
- (211) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип2 (для широкой оптики), выводом кабеля 1 м;
- (311) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип3 (для широкой оптики), выводом кабеля 1 м;
- (011) - Исполнение без внутреннего аксессуара, выводом кабеля 1 м.

Аксессуары

кронштейны

KUB-03-75 - для опоры, статичный

KUB-01-110 - для опоры, поворотный (1 отв.)

KUB-02-110 - для опоры, поворотный (2 отв.)

экраны

KUB-02-050 - высотой 50 мм

KUB-02-075 - высотой 75 мм

тубусы

KUB-01-075 - высотой 75 мм

колышки

KUB-01-400-55 - в грунт на глубину 400 мм с основой для кронштейна KUB на высоте 55 мм от поверхности

KUB-02-400-150 - в грунт на глубину 400 мм с основой для кронштейна KUB на высоте 150 мм от поверхности

Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPCe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер USB-ILCS