


# KUB

## IMF8-1RGBA-30CH(111)

### Применение

Более 16 миллионов ярких, чистых цветов в уже знакомом ультра компактном и лаконичном корпусе прибора KUB. Максимальное разнообразие световых эффектов и широкие возможности по управлению в корпусе игрушечного размера с блоком питания «на борту» делают работу с прибором комфортной и легкой на любых этапах реализации проекта освещения: от концепции и моделирования до монтажа и обслуживания системы освещения.



|  |                                      |     |
|--|--------------------------------------|-----|
| Цвет свечения                                  | Красный + зеленый + синий + янтарный |     |
| CRI  |                                      |     |
| Бин цвета                                      | ±3 нм                                |     |
| Оптика, градусы                                | 30                                   |     |
| Световой поток изделия, лм                     | Red                                  | 120 |
|  | Green                                | 210 |
|  | Blue                                 | 100 |
|  | Amber                                | 210 |
|  | All On                               | 430 |
| Напряжение питания, В                          | 230 AC 50 Hz                         |     |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 14                                   |     |
| Коэффициент мощности                           | > 0,9                                |     |
| Класс защиты от поражения электрическим током  | I (первый)                           |     |
| Степень защиты                                 | IP66                                 |     |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1                                   |     |
| Температура эксплуатации, градусы С            | от -40 до +45                        |     |
| Устойчивость к мех. воздействиям               | IK08                                 |     |
| Управление, протоколы                          | DMX-512                              |     |
| Управление, размер пикселя                     | 1 светильник = 1 пиксель             |     |
| Срок службы, часы                              | не менее 50000                       |     |
| Гарантия, лет                                  | 5                                    |     |
| Габаритные размеры, мм                         | 104x170x115                          |     |
| Вес, кг  | 1,3                                  |     |

**Комплект поставки** светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

### Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

### Материалы

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый высококачественной порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.

### Интегрированные технологии

Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.


Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.


Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Технология COOLight® - комплекс решений, направленных на увеличение КПД приборов.

### Базовые цвета покраски RAL



### Базовый тип покрытия муар



## Расшифровка доп. параметров

- (111) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип1 (для средней и узкой оптики), выводом кабеля 1 м;
- (H111) - Исполнение с внутренним аксессуаром (гексогональная решётка), выводом кабеля 1 м;
- (211) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип2 (для широкой оптики), выводом кабеля 1 м;
- (311) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип3 (для широкой оптики), выводом кабеля 1 м;
- (011) - Исполнение без внутреннего аксессуара, выводом кабеля 1 м.

## Аксессуары

### кронштейны

- KUB-03-75 - для опоры, статичный
- KUB-01-110 - для опоры, поворотный (1 отв.)
- KUB-02-110 - для опоры, поворотный (2 отв.)

### экраны

- KUB-02-050 - высотой 50 мм
- KUB-02-075 - высотой 75 мм

### тубусы

- KUB-01-075 - высотой 75 мм

### колышки

- KUB-01-400-55 - в грунт на глубину 400 мм с основой для кронштейна KUB на высоте 55 мм от поверхности
- KUB-02-400-150 - в грунт на глубину 400 мм с основой для кронштейна KUB на высоте 150 мм от поверхности

## Совместимые устройства СУ

- Ключ ПО LightCAD x2
- Ключ ПО LightCAD x8
- Ключ ПО LightCAD x32
- Ключ ПО LightCAD x64
- Ключ ПО LightCAD x128
- Ключ ПО LightCAD x512
- Контроллер LED-IPCe
- Контроллер LED-IPCs
- Конвертер U-Box 8
- Конвертер U-Box 4
- Конвертер Din-Box 8
- Конвертер Din-Box 6
- Конвертер Din-Box 2
- Разветвитель DMX (B1T2)
- Разветвитель DMX (B4)
- Конвертер USB-ILCS