

KUB

IMF8-1W40-10DL48(111)

Применение

Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентирующего освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях.



Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия
муар

Цвет свечения	Белый 4000 К
CRI	> 80
Бин цвета	2 эллипса МакАдама
Оптика, градусы	10
Световой поток изделия, лм	1 000
Напряжение питания, В	48 DC
Потребляемая мощность, Вт	10
Коэффициент мощности	
Класс защиты от поражения электрическим током	III (третий)
Степень защиты	IP66
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	от -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK08
Управление, протоколы	ШИМ
Управление, размер пикселя	
Срок службы, часы	не менее 50000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	104x170x115
Вес, кг	1,3

Комплект поставки светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый высококачественной порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Технология COOLight® - комплекс решений, направленных на увеличение КПД приборов.



Расшифровка доп. параметров

- (111) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип1 (для средней и узкой оптики), выводом кабеля 1 м;
- (H111) - Исполнение с внутренним аксессуаром (гексогональная решётка), выводом кабеля 1 м;
- (211) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип2 (для широкой оптики), выводом кабеля 1 м;
- (311) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип3 (для широкой оптики), выводом кабеля 1 м;
- (011) - Исполнение без внутреннего аксессуара, выводом кабеля 1 м.

Аксессуары

кронштейны

- KUB-03-75 - для опоры, статичный
- KUB-01-110 - для опоры, поворотный (1 отв.)
- KUB-02-110 - для опоры, поворотный (2 отв.)

экраны

- KUB-02-050 - высотой 50 мм
- KUB-02-075 - высотой 75 мм

тубусы

- KUB-01-075 - высотой 75 мм

колышки

- KUB-01-400-55 - в грунт на глубину 400 мм с основой для кронштейна KUB на высоте 55 мм от поверхности
- KUB-02-400-150 - в грунт на глубину 400 мм с основой для кронштейна KUB на высоте 150 мм от поверхности

Совместимые устройства СУ

- Ключ ПО LightCAD x2
- Ключ ПО LightCAD x8
- Ключ ПО LightCAD x32
- Ключ ПО LightCAD x64
- Ключ ПО LightCAD x128
- Ключ ПО LightCAD x512
- Контроллер LED-IPCe
- Контроллер LED-IPCs
- Конвертер U-Box 8
- Конвертер U-Box 4
- Конвертер Din-Box 8
- Конвертер Din-Box 6
- Конвертер Din-Box 2
- Разветвитель DMX (B1T2)
- Разветвитель DMX (B4)
- Конвертер USB-ILCS