

KUB

IMF4-2FC-125CH(111)

Применение

Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранный

Светодиоды OSRAM (Германия)

Цвет свечения Full color

CRI -

Световой поток:

- режим «FC» 166 лм

- режим «RGB» 134 лм

- режим «R» 69 лм

- режим «G» 283 лм

- режим «B» 61 лм

- режим «W» 457 лм

Оптика 125°

Коэффициент пульсации 5%

Напряжение питания AC 230 В, (50±1) Гц

Потребляемая мощность:

- режим «FC» 9 Вт

- режим «W» 10,5 Вт

Коэффициент мощности 0,9

Типа управления DMX

Класс защиты от поражения электрическим током I (первый)

Температура эксплуатации от -40 °С до +45 °С

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 У1

Срок службы Не менее 50000 часов

Гарантия 5 лет

Масса 1,4 кг

Габаритные размеры 171x104x100 мм (с кронштейном)

Материалы Корпус, кронштейн – литой алюминий; рассеиватель – силикатное закалённое стекло

Монтаж На поворотном кронштейне

Аксессуары Экран

Кастомизация стекло-диффузор; внутренняя сотообразная решетка; любые нестандартные сочетания цветов светодиодов в одном светильнике; окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; разъёмы IP68; длина кабелей до 3 м



EAC



IP66 IK08

