

LACE

LACE-V IFF60-0,25RGB-120DL24-100 (FF1)

RGB, матовый рассеиватель,
матовый корпус, вертикальный изгиб

| | |
|----------------------|---|
| Применение: | направленный свет с вертикальным изгибом |
| Источник света: | светодиоды SMD PLCC2 FULL RGB |
| Цвет свечения: | RGB |
| Оптика: | матовый рассеиватель, угол рассеивания 120° |
| Мощность: | 15 Вт/метр |
| Световой поток: | red - 98 лм/метр; green - 290 лм/метр; blue - 144 лм/метр |
| Напряжение питания: | 24 V DC |
| Управление: | диммирование |
| Степень защиты: | IP65/68 |
| Рабочая температура: | -40°C ... +45°C |
| Срок службы: | не менее 50 000 часов |
| Гарантийный срок: | 3/5 лет |
| Макс. длина: | 5 метров (кабель питания с одной стороны) / 10 метров (кабель питания с обеих сторон) |
| Мин. длина/шаг: | 100 мм |
| Материалы: | прозрачная нетоксичная резина Peters®, кожух из ПВХ, светодиодные платы из материала Kapton®, обеспечивающего высокий уровень сопротивления механическим нагрузкам. |
| Монтаж: | предусмотрены различные варианты крепления: на криволинейных поверхностях - силиконовые зажимы и профили, на прямолинейных поверхностях - стальные зажимы или линейные алюминиевые профили. В зависимости от особенностей проекта вывод кабеля в светильнике возможен с торца, снизу или сбоку изделия. |
| Дополнительно: | запрещено резать изделие на объекте, т.к. нарушается IP! минимальный радиус изгиба - 80 мм. запрещено гнуть изделие в другой плоскости! |

