

LINE

ILF12-1,5G-30H-60(101)

Применение

Светильник светодиодный линейный LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и контурного светового эффекта.

Светодиоды	Cree (США)
Цвет свечения	Зеленый
CRI	≥ 80
Световой поток	1050 лм
Оптика	30°
Коэффициент пульсации	5%
Напряжение питания	AC 230 В, (50±1) Гц
Потребляемая мощность	24,5 Вт
Коэффициент мощности	0,95
Типа управления	Отсутствует
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Температура эксплуатации	от -40 °С до +45 °С
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Срок службы	Не менее 50000 часов
Гарантия	3 года
Масса	1,8 кг
Габаритные размеры	600x58x56 мм Корпус – экструдированный алюминиевый профиль; силикатное закалённое стекло
Материалы	
Монтаж	На поворотном кронштейне
Аксессуары	Экран, кронштейн
Кастомизация	Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; длина кабелей до 3 м; регулировка длины кронштейна



EAC



IP66 IK08

