

LINE

ILF12-1,5W30-65H-60(301)

Применение

Светильник светодиодный линейный LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и контурного светового эффекта.

Светодиоды	Nichia (Япония)
Цвет свечения	Белый
КЦТ	3000 К
CRI	≥ 80
Световой поток	1750 лм
Световая отдача	77 лм/Вт
Оптика	65°
Коэффициент пульсации	5%
Напряжение питания	AC 230 В, (50±1) Гц
Потребляемая мощность	22,5 Вт
Коэффициент мощности	0,95
Типа управления	Отсутствует
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Температура эксплуатации	от -40 °С до +45 °С
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Срок службы	Не менее 50000 часов
Гарантия	3 года
Масса	1,8 кг
Габаритные размеры	600x58x56 мм
Материалы	Корпус – экструдированный алюминиевый профиль; силикатное закалённое стекло
Монтаж	На поворотном кронштейне
Аксессуары	Экран, кронштейн
Кастомизация	Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; длина кабелей до 3 м; регулировка длины кронштейна



EAC  IP66 IK08

