

# LINE

ILF18-1,5W50-30H-90(101)

## Применение

Светильник светодиодный линейный LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и контурного светового эффекта.

<b>Светодиоды</b>	Nichia (Япония)
<b>Цвет свечения</b>	Белый
<b>КЦТ</b>	5000 К
<b>CRI</b>	≥ 80
<b>Световой поток</b>	2900 лм
<b>Световая отдача</b>	85 лм/Вт
<b>Оптика</b>	30°
<b>Коэффициент пульсации</b>	5%
<b>Напряжение питания</b>	AC 230 В, (50±1) Гц
<b>Потребляемая мощность</b>	33,5 Вт
<b>Коэффициент мощности</b>	0,95
<b>Типа управления</b>	Отсутствует
<b>Класс защиты от поражения электрическим током</b>	I (первый)
<b>Температура эксплуатации</b>	от -40 °С до +45 °С
<b>Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69</b>	У1
<b>Срок службы</b>	Не менее 50000 часов
<b>Гарантия</b>	3 года
<b>Масса</b>	2,5 кг
<b>Габаритные размеры</b>	900x58x56 мм
<b>Материалы</b>	Корпус – экструдированный алюминиевый профиль; силикатное закалённое стекло
<b>Монтаж</b>	На поворотном кронштейне
<b>Аксессуары</b>	Экран, кронштейн
<b>Кастомизация</b>	Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; длина кабелей до 3 м; регулировка длины кронштейна



EAC  IP66 IK08

