

LINE

ILF24-1,5B-30H-120(101)

Применение

Светильник светодиодный линейный LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и контурного светового эффекта.

| | |
|---|---|
| Светодиоды | Cree (США) |
| Цвет свечения | Синий |
| CRI | ≥ 80 |
| Световой поток | 990 лм |
| Оптика | 30° |
| Коэффициент пульсации | 5% |
| Напряжение питания | AC 230 В, (50±1) Гц |
| Потребляемая мощность | 47 Вт |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Типа управления | Отсутствует |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I (первый) |
| Температура эксплуатации | от -40 °С до +45 °С |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1 |
| Срок службы | Не менее 50000 часов |
| Гарантия | 3 года |
| Масса | 3,2 кг |
| Габаритные размеры | 1200x58x56 мм Корпус – экструдированный алюминиевый профиль; силикатное закалённое стекло |
| Материалы | |
| Монтаж | На поворотном кронштейне |
| Аксессуары | Экран, кронштейн |
| Кастомизация | Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; длина кабелей до 3 м; регулировка длины кронштейна |



EAC



IP66 IK08

