

# LINE

ILF30-1,5B-125H-150(301)

## Применение

Светильник светодиодный линейный LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользкого, акцентирующего и контурного светового эффекта.

|   |   |
|---|---|
| <b>Светодиоды</b>                                     | Cree (США)  |
| <b>Цвет свечения</b>                                  | Синий   |
| <b>CRI</b>  | ≥ 80  |
| <b>Световой поток</b>                                 | 710 лм  |
| <b>Оптика</b>   | 125°  |
| <b>Коэффициент пульсации</b>                          | 5%  |
| <b>Напряжение питания</b>                             | AC 230 В, (50±1) Гц   |
| <b>Потребляемая мощность</b>                          | 59 Вт   |
| <b>Коэффициент мощности</b>                           | 0,95  |
| <b>Типа управления</b>                                | Отсутствует   |
| <b>Класс защиты от поражения электрическим током</b>  | I (первый)  |
| <b>Температура эксплуатации</b>                       | от -40 °С до +45 °С   |
| <b>Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69</b> | У1  |
| <b>Срок службы</b>                                    | Не менее 50000 часов  |
| <b>Гарантия</b>                                       | 3 года  |
| <b>Масса</b>  | 4,1 кг  |
| <b>Габаритные размеры</b>                             | 1500x58x56 мм<br>Корпус – экструдированный алюминиевый профиль; силикатное закалённое стекло                  |
| <b>Материалы</b>                                      |   |
| <b>Монтаж</b>   | На поворотном кронштейне  |
| <b>Аксессуары</b>                                     | Экран, кронштейн  |
| <b>Кастомизация</b>                                   | Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; длина кабелей до 3 м; регулировка длины кронштейна |



EAC



IP66 IK08

