

LINE

ILF6-1,5W50-85H-30(301)

Применение

Светильник светодиодный линейный LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и контурного светового эффекта.

| | |
|---|---|
| Светодиоды | Nichia (Япония) |
| Цвет свечения | Белый |
| КЦТ | 5000 К |
| CRI | ≥ 80 |
| Световой поток | 840 лм |
| Световая отдача | 66 лм/Вт |
| Оптика | 85° |
| Коэффициент пульсации | 5% |
| Напряжение питания | АС 230 В, (50±1) Гц |
| Потребляемая мощность | 12,5 Вт |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Типа управления | Отсутствует |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I (первый) |
| Температура эксплуатации | от -40 °С до +45 °С |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1 |
| Срок службы | Не менее 50000 часов |
| Гарантия | 3 года |
| Масса | 1,1 кг |
| Габаритные размеры | 300x58x56 мм |
| Материалы | Корпус – экструдированный алюминиевый профиль; силикатное закалённое стекло |
| Монтаж | На поворотном кронштейне |
| Аксессуары | Экран, кронштейн |
| Кастомизация | Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; длина кабелей до 3 м; регулировка длины кронштейна |



EAC  IP66 IK08

