

LINE-antiglare

ILF21-1,5W50-50H-90(10BKL1)

Применение

LINE antiglare — стильное решение для комфортного освещения входной группы. Оптическая система с дополнительным антибликовым рефлектором снижает уровень дискомфорта и обеспечивает показатель ослеплённости $UGR < 19$. Возможность изготовления индивидуальных кронштейнов позволяет легко адаптировать светильник для встраивания или подвеса в реечные потолки.

Цвет свечения	Белый 5000 К
CRI	> 80
Бин цвета	2 эллипса МакАдама
Оптика, градусы	50
Световой поток изделия, лм	3 850
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	36
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP66
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK08
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	900x56x71
Вес, кг	2,6
Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Встраиваемый в потолок

Материалы


Корпус — экструдированный алюминиевый профиль, покрытый порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; торцевые заглушки — алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; кронштейн — алюминиевый литейный сплав, нержавеющая сталь/оцинкованная сталь, покрытый порошковой краской; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии



- Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.
- Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.
- Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.
- Технология COOLight® - комплекс решений, направленных на увеличение КПД приборов.



Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия муар



Расшифровка доп. параметров
(10VKL1) - базовый доп.параметр

Аксессуары

Совместимые устройства СУ