

# LINE

## ILF15-2FC-125RH-150(30P02)

### Применение

Светильник светодиодный линейный LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и контурного светового эффекта.

**Светодиоды** OSRAM (Германия)

**Цвет свечения** Полноцветный FC

**CRI**  $\geq 80$

### Световой поток:

- режим «RGBW» 1500 лм

- режим «R» 320 лм

- режим «G» 1550 лм

- режим «B» 275 лм

- режим «W» 2400 лм

**Бин цвета** 2 эллипса МакАдама

**Оптика** 125°

**Коэффициент пульсации** 1%

**Напряжение питания** AC 230 В, (50±1) Гц

**Потребляемая мощность** 53 Вт

**Коэффициент мощности** 0,9

**Тип управления** DMX+RDM

**Класс защиты от поражения электрическим током** I (первый)

**Температура эксплуатации** от -40 °C до +45 °C

**Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69** У1

**Срок службы** Не менее 50000 часов

**Гарантия** 5 лет

**Масса** 5,8 кг

**Габаритные размеры** 1500x58x56 мм

**Материалы** Корпус – экструдированный алюминиевый профиль; силикатное закалённое стекло

**Монтаж** На поворотном кронштейне

**Аксессуары** Экран, кронштейн

**Кастомизация** Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; длина кабелей до 3 м; регулировка длины кронштейна



IP66 IK08

