

# LINE

## ILF3-2FC-15RL24-30(10P02)

### Применение

Светильник светодиодный линейный LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и контурного светового эффекта.

|   |   |
|---|---|
| <b>Светодиоды</b>                                     | OSRAM (Германия)  |
| <b>Цвет свечения</b>                                  | Полноцветный FC   |
| <b>CRI</b>  | ≥ 80  |
| <b>Световой поток:</b>                                |   |
| - режим «RGBW»  | 240 лм  |
| - режим «R»   | 100 лм  |
| - режим «G»   | 245 лм  |
| - режим «B»   | 43 лм   |
| - режим «W»   | 375 лм  |
| <b>Бин цвета</b>                                      | 2 эллипса МакАдама  |
| <b>Оптика</b>   | 15°   |
| <b>Напряжение питания</b>                             | DC 24 В   |
| <b>Потребляемая мощность</b>                          | 11 Вт   |
| <b>Тип управления</b>                                 | DMX+RDM   |
| <b>Класс защиты от поражения электрическим током</b>  | III (третий)  |
| <b>Температура эксплуатации</b>                       | от -40 °С до +45 °С   |
| <b>Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69</b> | У1  |
| <b>Срок службы</b>                                    | Не менее 50000 часов  |
| <b>Гарантия</b>                                       | 5 лет   |
| <b>Масса</b>  | 2,1 кг  |
| <b>Габаритные размеры</b>                             | 300x58x56 мм  |
| <b>Материалы</b>                                      | Корпус – экструдированный алюминиевый профиль; силикатное закалённое стекло                                   |
| <b>Монтаж</b>   | На поворотном кронштейне  |
| <b>Аксессуары</b>                                     | Экран, кронштейн  |
| <b>Кастомизация</b>                                   | Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; длина кабелей до 3 м; регулировка длины кронштейна |



IP66 IK08

