

# LINE

## ILF3-2FC-30RL24-30(20P02)

### Применение

Светильник светодиодный линейный LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и контурного светового эффекта.

<b>Светодиоды</b>	OSRAM (Германия)
<b>Цвет свечения</b>	Полноцветный FC
<b>CRI</b>	≥ 80
<b>Световой поток:</b>	
- режим «RGBW»	240 лм
- режим «R»	100 лм
- режим «G»	245 лм
- режим «B»	43 лм
- режим «W»	375 лм
<b>Бин цвета</b>	2 эллипса МакАдама
<b>Оптика</b>	30°
<b>Напряжение питания</b>	DC 24 В
<b>Потребляемая мощность</b>	11 Вт
<b>Тип управления</b>	DMX+RDM
<b>Класс защиты от поражения электрическим током</b>	III (третий)
<b>Температура эксплуатации</b>	от -40 °С до +45 °С
<b>Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69</b>	У1
<b>Срок службы</b>	Не менее 50000 часов
<b>Гарантия</b>	5 лет
<b>Масса</b>	2,1 кг
<b>Габаритные размеры</b>	300x58x56 мм
<b>Материалы</b>	Корпус – экструдированный алюминиевый профиль; силикатное закалённое стекло
<b>Монтаж</b>	На поворотном кронштейне
<b>Аксессуары</b>	Экран, кронштейн
<b>Кастомизация</b>	Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; длина кабелей до 3 м; регулировка длины кронштейна



IP66 IK08

