

LINE

ILF6-2FC-15x60RH-60(40P02)

Применение

Светильник светодиодный линейный LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и контурного светового эффекта.

Светодиоды	OSRAM (Германия)
Цвет свечения	Полноцветный FC
CRI	≥ 80
Световой поток:	
- режим «RGBW»	480 лм
- режим «R»	100 лм
- режим «G»	495 лм
- режим «B»	86 лм
- режим «W»	750 лм
Бин цвета	2 эллипса МакАдама
Оптика	15x60°
Коэффициент пульсации	1%
Напряжение питания	АС 230 В, (50±1) Гц
Потребляемая мощность	21 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Тип управления	DMX+RDM
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Температура эксплуатации	от -40 °С до +45 °С
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Срок службы	Не менее 50000 часов
Гарантия	5 лет
Масса	3 кг
Габаритные размеры	600x58x56 мм
Материалы	Корпус – экструдированный алюминиевый профиль; силикатное закалённое стекло
Монтаж	На поворотном кронштейне
Аксессуары	Экран, кронштейн
Кастомизация	Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; длина кабелей до 3 м; регулировка длины кронштейна



IP66 IK08

