

LINE


ILF9-2FC-15RH-90(10P02)

Применение



Более 16 миллионов ярких, чистых цветов в уже знакомом компактном и лаконичном корпусе прибора LINE. Возможность получить любой цвет, который вы только можете себе представить, позволит вам выйти за рамки привычного в световом дизайне.



Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия муар



Цвет свечения	Мультичип RGBW65	
CRI	>80	
Бин цвета	±3 нм, 2 эллипса МакАдама	
Оптика, градусы	15	
Световой поток изделия, лм	Red	160
	Green	750
	Blue	130
	White	1 150
	Full color	700
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz	
Потребляемая мощность, Вт	32	
Коэффициент мощности	> 0,9	
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)	
Степень защиты	IP66	
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1	
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45	
Устойчивость к мех. воздействиям	IK08	
Управление, протоколы	DMX-512 + RDM	
Управление, размер пикселя	1 светильник = 1 пиксель	
Срок службы, часы	Не менее 50 000	
Гарантия, лет	5	
Габаритные размеры, мм	900x76x58	
Вес, кг	3,2	

Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция
-------------------	---

Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус — экструдированный алюминиевый профиль, покрытый порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; торцевые заглушки — алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; кронштейн — алюминиевый литейный сплав, нержавеющая сталь/оцинкованная сталь, покрытый порошковой краской; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Технология COOLight® - комплекс решений, направленных на увеличение КПД приборов.

- L, мм
- 300
- 600
- 900
- 1200
- 1500

Расшифровка доп. параметров

(10P02) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип1, с проходным подключением, вывод разъёма 200 мм.

Аксессуары

кронштейны

LINE-01-036 - вынос 36 мм до оси вращения, алюминий + сталь
 LINE-01-060 - вынос 60 мм до оси вращения, алюминий + сталь
 LINE-01-120 - вынос 120 мм до оси вращения, алюминий + сталь
 LINE-01-200 - вынос 200 мм до оси вращения, алюминий + сталь
 LINE-01-300 - вынос 300 мм до оси вращения, алюминий + сталь
 LINE-01-400 - вынос 400 мм до оси вращения, алюминий + сталь
 LINE-01-550 - вынос 550 мм до оси вращения, алюминий + сталь
 LINE-01A-036 - вынос 36 мм до оси вращения, алюминий + нержавеющая сталь
 LINE-01A-060 - вынос 60 мм до оси вращения, алюминий + нержавеющая сталь
 LINE-01A-120 - вынос 120 мм до оси вращения, алюминий + нержавеющая сталь
 LINE-01A-200 - вынос 200 мм до оси вращения, алюминий + нержавеющая сталь
 LINE-01A-300 - вынос 300 мм до оси вращения, алюминий + нержавеющая сталь
 LINE-01A-400 - вынос 400 мм до оси вращения, алюминий + нержавеющая сталь
 LINE-02A-500 - вынос 500 мм до оси вращения, нержавеющая сталь, Г-образный
 LINE-03A-060 - вынос 60 мм до оси вращения, нержавеющая сталь, вибростойкий
 LINE-04-020 - вынос 20 мм до оси вращения, неповоротный
 LINE-04A-020 - вынос 20 мм до оси вращения, неповоротный, нержавеющая сталь

тросы страховочные

LINE-01-15 - длиной 150 мм

экраны

LINE-03-050-(X) - высотой 50 мм, длины (X) 30, 60, 90, 120, 150 см

Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2
 Ключ ПО LightCAD x8
 Ключ ПО LightCAD x32
 Ключ ПО LightCAD x64
 Ключ ПО LightCAD x128
 Ключ ПО LightCAD x512
 Контроллер LED-IPCe
 Контроллер LED-IPCs
 Конвертер U-Box 8
 Конвертер U-Box 4
 Конвертер Din-Box 8
 Конвертер Din-Box 6
 Конвертер Din-Box 2
 Разветвитель DMX (B1T2)
 Разветвитель DMX (B4)
 Конвертер USB-ILCS