

MARK

IMH36-0,4W27-160с360H(10K06)

Применение

Классический боллард для мягкого освещения ландшафта, выполненный в стилистике приборов INTILED, создаст единое с фасадом световое пространство. Модульная конструкция MARK позволяет оснастить прибор секцией со встроенными светильниками SPOT для освещения деревьев или других объектов благоустройства.





Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия муар

Цвет свечения	Белый 2700 К
CRI	> 80
Бин цвета	2 эллипса МакАдама
Оптика, градусы	160с360
Световой поток изделия, лм	210
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	16
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP67
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	от -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK10
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	140x140x80
Вес, кг	1,5
Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция



Монтаж

Накладной на стену, монтаж в столбик (Н), монтаж в столбик (Т).

Материалы

Светильник — литой алюминий; рассеиватель — силикатное стекло; опора — экструдированный алюминий; закладная - нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Отсутствуют

Расшифровка доп. параметров

(10K06) - Исполнение для установки на опору, вывод кабеля 600 мм

Аксессуары

Модуль питания I-25-500(T1XG) - для Т-исполнения

Модуль питания I-25-500(T1XNDA) - для Т-исполнения с DALI

Опора MARK-400-T1 - сечение 140x140 мм, высота 400 мм, без лючка

Опора MARK-600-T2 - сечение 140x140 мм, высота 600 мм, с лючком

Опора MARK-800-T2 - сечение 140x140 мм, высота 800 мм, с лючком

Закладная MARK-200-T1 - для опоры 140x140 мм, глубина 200 мм

Совместимые устройства СУ