

# RAY

## IMF20-1B-30H(311)

### Применение

Для внутреннего или наружного художественно-декоративного и функционально-декоративного освещения с целью создания комфортной и эстетической обстановки, и применяются для заливающего или акцентного архитектурного освещения и т.д.

|   |  |
|---|--|
| <b>Светодиоды</b>                                     | Cree (США)   |
| <b>Цвет свечения</b>                                  | Синий  |
| <b>CRI</b>  | ≥ 80   |
| <b>Световой поток</b>                                 | 320 лм   |
| <b>Оптика</b>   | 30°  |
| <b>Коэффициент пульсации</b>                          | 5%   |
| <b>Напряжение питания</b>                             | АС 230 В, (50±1) Гц  |
| <b>Потребляемая мощность</b>                          | 23,5 Вт  |
| <b>Коэффициент мощности</b>                           | 0,95   |
| <b>Типа управления</b>                                | Отсутствует  |
| <b>Класс защиты от поражения электрическим током</b>  | I (первый)   |
| <b>Температура эксплуатации</b>                       | от -40 °С до +45 °С  |
| <b>Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69</b> | У1   |
| <b>Срок службы</b>                                    | Не менее 50000 часов   |
| <b>Гарантия</b>                                       | 3 года   |
| <b>Масса</b>  | 2 кг   |
| <b>Габаритные размеры</b>                             | 290x140x94 мм (с кронштейном)  |
| <b>Материалы</b>                                      | Корпус, кронштейн – литой алюминий; рассеиватель – силикатное закалённое стекло  |
| <b>Монтаж</b>   | На поворотном кронштейне   |
| <b>Аксессуары</b>                                     | Экран, внешняя решетка   |
| <b>Кастомизация</b>                                   | Стекло-диффузор; внутренняя сотообразная решетка; любые нестандартные сочетания цветов светодиодов в одном светильнике; окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; разъемы IP68, длина кабелей до 3 м. |



EAC



IP65 IK08

