

INTILED

SLIM

ILF51-0,3W30-50a90DL48-120(10P02)

Применение

Сверхкомпактный представитель семейства линейных светильников INTILED. Применяется как для акцентирующего и заливающего скользящего, так и для контурного освещения.





Цвет свечения	Белый 3000 К
CRI	> 80
Бин цвета	2 эллипса МакАдама
Оптика, градусы	50a90
Световой поток изделия, лм	1 250
Напряжение питания, В	48 DC
Потребляемая мощность, Вт	14
Коэффициент мощности	
Класс защиты от поражения электрическим током	III (третий)
Степень защиты	IP66
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK08
Управление, протоколы	ШИМ
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	1200x49x38
Вес, кг	1,6
Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Базовые цвета покраски RAL

1015	1001	8004	8017
9005	7016	9006	9003

Базовый тип покрытия муар



Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус — экструдированный алюминиевый профиль, покрытый порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; торцевые заглушки — алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; кронштейн — алюминиевый литейный сплав, нержавеющая сталь/оцинкованная сталь, покрыты порошковой краской; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

L, мм
300
600
900
1200

Расшифровка доп. параметров

(10P02) - исполнение с оптикой тип1, проходным подключением, вывод разъёма 200 мм

() - исполнение с оптикой тип2, проходным подключением, вывод разъёма 200 мм

Аксессуары

комплекты кронштейнов

SLIM-01-100 - 2 шт., вынос 100 мм, до центра св. пов-ти - 150 мм

SLIM-01-50 - 2 шт., вынос 50 мм, до центра св. пов-ти - 100 мм

SLIM-02-60 - 2 шт., вынос 60 мм, до центра св. пов-ти - 110 мм, вибростойкие

экраны

SLIM-05-050-30 - высотой 50 мм, длиной 300 мм

SLIM-05-050-60 - высотой 50 мм, длиной 600 мм

SLIM-05-050-90 - высотой 50 мм, длиной 900 мм

SLIM-05-050-120 - высотой 50 мм, длиной 1200 мм

Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPSe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер DMX-DIM(T1)

Конвертер DAP-04

Конвертер USB-ILCS