

INTILED

SLIM

ILF12-0,6FC-40x100CL48-120(10P02)

Применение

Сверхкомпактный представитель семейства линейных светильников INTILED. Применяется как для акцентирующего и заливающего скользящего, так и для контурного освещения.



|                                                |                           |     |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| Цвет свечения                                  | Мультичип RGBW65          |     |
| CRI                                            | >80                       |     |
| Бин цвета                                      | ±3 нм, 2 эллипса МакАдама |     |
| Оптика, градусы                                | 40x100                    |     |
| Световой поток изделия, лм                     | Red                       | 95  |
|                                                | Green                     | 290 |
|                                                | Blue                      | 110 |
|                                                | White                     | 500 |
|                                                | Full color                | 750 |
| Напряжение питания, В                          | 48 DC                     |     |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 14                        |     |
| Коэффициент мощности                           |                           |     |
| Класс защиты от поражения электрическим током  | III (третий)              |     |
| Степень защиты                                 | IP66                      |     |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1                        |     |
| Температура эксплуатации, градусы С            | От -40 до +45             |     |
| Устойчивость к мех. воздействиям               | IK08                      |     |
| Управление, протоколы                          | DMX-512                   |     |
| Управление, размер пикселя                     | 1 светильник = 1 пиксель  |     |
| Срок службы, часы                              | Не менее 50 000           |     |
| Гарантия, лет                                  | 5                         |     |
| Габаритные размеры, мм                         | 1200x49x38                |     |
| Вес, кг                                        | 1,6                       |     |

Комплект поставки  
Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус — экструдированный алюминиевый профиль, покрытый порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; торцевые заглушки — алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; кронштейн — алюминиевый литейный сплав, нержавеющая сталь/оцинкованная сталь, покрыты порошковой краской; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.



Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Базовые цвета покраски RAL

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
| 1015 | 1001 | 8004 | 8017 |
|      |      |      |      |
| 9005 | 7016 | 9006 | 9003 |

Базовый тип покрытия  
муар



L, мм  
300  
600  
900  
1200

## Расшифровка доп. параметров

(10P02) - исполнение с оптикой тип1, проходным подключением, вывод разъёма 200 мм

() - исполнение с оптикой тип2, проходным подключением, вывод разъёма 200 мм

## Аксессуары

### комплекты кронштейнов

SLIM-01-100 - 2 шт., вынос 100 мм, до центра св. пов-ти - 150 мм

SLIM-01-50 - 2 шт., вынос 50 мм, до центра св. пов-ти - 100 мм

SLIM-02-60 - 2 шт., вынос 60 мм, до центра св. пов-ти - 110 мм, вибростойкие

### экраны

SLIM-05-050-30 - высотой 50 мм, длиной 300 мм

SLIM-05-050-60 - высотой 50 мм, длиной 600 мм

SLIM-05-050-90 - высотой 50 мм, длиной 900 мм

SLIM-05-050-120 - высотой 50 мм, длиной 1200 мм

## Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPSe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер USB-ILCS

Конвертер DMX-3W(U1)

Конвертер DMX-3W (B1T2)