

SPOT

IMF1-2W50-40H

Применение

Обновленная версия акцентирующего светильника IntiSPOT. Помимо свежего дизайнерского решения корпуса, новый SPOT вместил в себя все последние технические решения INTILED.



Цвет свечения	Белый 5000 К
CRI	> 80
Бин цвета	2 эллипса МакАдама
Оптика, градусы	40
Световой поток изделия, лм	330
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	6
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP66
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK09
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	69x143x109
Вес, кг	0,75
Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус, кронштейн – алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; защитное стекло – силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.



Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия муар



Расшифровка доп. параметров

Аксессуары

кронштейны

SPOT-01-110 - для опоры, поворотный (1 отв.)

SPOT-02-110 - для опоры, поворотный (2 отв.)

SPOT-03-070 - для опоры, статичный

колышки

SPOT-01-400-55 - в грунт на глубину 400 мм с основой для кронштейна SPOT на высоте 55 мм от поверхности

SPOT-02-400-150 - в грунт на глубину 400 мм с основой для кронштейна SPOT на высоте 150 мм от поверхности

тубусы

SPOT-01-050 - высотой 50 мм

экраны

SPOT-03-050 - высотой 50 мм

Совместимые устройства СУ