

SPOT

IMF1-4W50-40DL24

Применение

Обновленная версия акцентирующего светильника IntiSPOT. Помимо свежего дизайнерского решения корпуса, новый SPOT вместил в себя все последние технические решения INTILED.



Цвет свечения	Белый 5000 К
CRI	> 80
Бин цвета	2 эллипса МакАдама
Оптика, градусы	40
Световой поток изделия, лм	330
Напряжение питания, В	24 DC
Потребляемая мощность, Вт	4,5
Коэффициент мощности	
Класс защиты от поражения электрическим током	III (третий)
Степень защиты	IP66
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK09
Управление, протоколы	ШИМ
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	69x143x109
Вес, кг	0,6
Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.



Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия муар



Расшифровка доп. параметров

Аксессуары

кронштейны

SPOT-01-110 - для опоры, поворотный (1 отв.)

SPOT-02-110 - для опоры, поворотный (2 отв.)

SPOT-03-070 - для опоры, статичный

колышки

SPOT-01-400-55 - в грунт на глубину 400 мм с основой для кронштейна SPOT на высоте 55 мм от поверхности

SPOT-02-400-150 - в грунт на глубину 400 мм с основой для кронштейна SPOT на высоте 150 мм от поверхности

тубусы

SPOT-01-050 - высотой 50 мм

экраны

SPOT-03-050 - высотой 50 мм

Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPCe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер USB-ILCS

Конвертер DAP-04

Конвертер DMX-DIM(T1)