


TWIN-lite

IMF8-1B-125H

Применение

TWIN-lite - односторонне исполнение светового прибора TWIN. Применяется на фасадах в зонах непосредственной близости к наблюдателю, т.е. там, где требуется максимальная эстетичность решения и единообразие форм и световых эффектов применяемых приборов. TWIN-lite идеально дополняет приборы TWIN и KUB.



Цвет свечения	Синий
CRI	
Бин цвета	±3 nm
Оптика, градусы	125
Световой поток изделия, лм	130
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	10
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP66
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK08
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	103x155x180
Вес, кг	2

Комплект поставки

Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Накладной


Материалы

Корпус, кронштейн — экструдированный алюминий; рассеиватель — силикатное закаленное стекло.



Интегрированные технологии

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия муар



Расшифровка доп. параметров

Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

Совместимые устройства СУ