


# TWIN-lite

IMF8-1W30-10a30H

### Применение

TWIN-lite - односторонне исполнение светового прибора TWIN. Применяется на фасадах в зонах непосредственной близости к наблюдателю, т.е. там, где требуется максимальная эстетичность решения и единообразие форм и световых эффектов применяемых приборов. TWIN-lite идеально дополняет приборы TWIN и KUB.



|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Цвет свечения                                  | Белый 3000 К       |
| CRI                                            | > 80               |
| Бин цвета                                      | 2 эллипса МакАдама |
| Оптика, градусы                                | 10a30              |
| Световой поток изделия, лм                     | 800                |
|                                                |                    |
| Напряжение питания, В                          | 230 AC 50 Hz       |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 10                 |
| Коэффициент мощности                           | > 0,9              |
| Класс защиты от поражения электрическим током  | I (первый)         |
| Степень защиты                                 | IP66               |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1                 |
| Температура эксплуатации, градусы С            | От -40 до +45      |
| Устойчивость к мех. воздействиям               | IK08               |
| Управление, протоколы                          | On/Off             |
| Управление, размер пикселя                     | Не применимо       |
| Срок службы, часы                              | Не менее 50 000    |
| Гарантия, лет                                  | 5                  |
| Габаритные размеры, мм                         | 103x155x180        |
| Вес, кг                                        | 2                  |

Комплект поставки Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

### Монтаж

Накладной


### Материалы

Корпус, кронштейн — экструдированный алюминий; рассеиватель — силикатное закаленное стекло.



### Интегрированные технологии

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

#### Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия муар



## Расшифровка доп. параметров

### Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

### Совместимые устройства СУ