

TWIN-lite

IMF8-1W30-15H

Применение

TWIN-lite - односторонне исполнение светового прибора TWIN. Применяется на фасадах в зонах непосредственной близости к наблюдателю, т.е. там, где требуется максимальная эстетичность решения и единообразие форм и световых эффектов применяемых приборов. TWIN-lite идеально дополняет приборы TWIN и KUB.



Цвет свечения	Белый 3000 К
CRI	> 80
Бин цвета	2 эллипса МакАдама
Оптика, градусы	15
Световой поток изделия, лм	900
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	10
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP66
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK08
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	103x155x180
Вес, кг	2

Комплект поставки
Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция


Монтаж

Накладной



Материалы

Корпус, кронштейн — экструдированный алюминий; рассеиватель — силикатное закаленное стекло.

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия
муар



Интегрированные технологии

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Расшифровка доп. параметров

Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

Совместимые устройства СУ