

WALL

IMB5-2A-50a100H

Применение

Классический встраиваемый светильник с увеличенной площадью отражающей поверхности для мягкой заливки пространства. Универсальная конструкция прибора позволяет устанавливать его в МАФы, подпорные стены, стены зданий или в столбики индивидуального изготовления для освещения ландшафта.

Цвет свечения	Янтарный
CRI	-
Световой поток	220 лм
Оптика	50a100°
Коэффициент пульсации	5%
Напряжение питания	АС 230 В, (50±1) Гц
Потребляемая мощность	14 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Тип управления	-
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Температура эксплуатации	от -40°С до +45°С
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Срок службы	Не менее 50000 часов
Гарантия	5 лет
Масса	1 кг
Габаритные размеры	190x90x200 мм
Материалы	Корпус – литой алюминий; рассеиватель - светорассеивающий поликарбонат
Монтаж	Встраиваемый
Аксессуары	Короб монтажный, столбик
Кастомизация	БСНН, диммирование, управление DMX-512/RDM, ШИМ; климатическое исполнение Т (+55°С)



EAC



IP66 IK10

